



- Fûts à bonds, adaptés aux produits **liquides**.
- Revêtement intérieur Epoxy-phénolique. Homologué par les normes européennes pour l'emballage alimentaire.
- **Possibilité de personnalisation** des fûts (finitions, lettres couleurs).



- Large gamme d'accessoires pour faciliter la manipulation des fûts.

- Bidons Graells a implanté un système de qualité globale qui garanti ses produits dans leur intégralité.
- Les emballages Graells sont une solution idéale pour le transport maritime, fluvial et terrestre.

Bureaux:

Enric Prat de la Riba, 237. 1^ª1^ª
08901 L'Hospitalet (Barcelona-Spain)
Tel.+34.93.337.22.57 Fax.93.337.70.67
E-mail: graells@jgraells.es www.jgraells.es

Usine de fabrication:

Comerç, 2. Polígono Can Sunyer 08740 Sant
Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel./Fax. +34.93.653.32.01



Fûts emplilables



| Modèle | Espaisseur (mm) | | | Dimensions (mm) | | Tare Kg | Homologation UN | Unités Palet |
|--------|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | Capacité | Corps | Couvercle | Fond | Diámetro Maxi. | | | |
| 30L | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 293 | 485 | 3,37 | 1A1/X 1,2/250 | 44 |
| 50L | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 359 | 558 | 4,00 | 1A1/Y 1,4/200 | 24 |
| 55L | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 359 | 558 | 4,00 | 1A1/Y 1,4/200 | 24 |
| 60L | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 359 | 613 | 4,30 | 1A1/Y 1,4/200 | 24 |

* Spécifications techniques en accord avec la norme de tolérance acceptées: +/- 3 litres de capacité, et +/- 0,3kg de tare

Bureaux:

Enric Prat de la Riba, 237. 1^{er}1^a
08901 L'Hospitalet (Barcelona-Spain)
Tel.+34.93.337.22.57 Fax.93.337.70.67
E-mail: graells@jgraells.es www.jgraells.es

Usine de fabrication:

Comerç, 2. Polígono Can Sunyer 08740 Sant
Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel./Fax. +34.93.653.32.01